



Kremlin 34A2 Flowmax Pumpe – Edelstahl

Neueste Technologie

Gerät für den handwerklichen & industriellen Dauerbetrieb.

Neuste Konzeption Maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Absolute Abdichtung zur Luft, dadurch ideal für die Verarbeitung von Isocyanat Härter. Hervorragend für UV Produkte geeignet. Flowmax Faltenbalgabdichtung benötigt keine Spülkammer, ermöglicht eine hohe Standzeit, kein Materialaustritt möglich. Bis 200 bar Materialdruck. Edelstahl Ausführung.

Besonderheiten:

- Außenliegende Ventile (Einfache Wartung)
- schwimmende Kolben: schnelle Umschaltung und hoher Wirkungsgrad
- Ruhiger, feiner und gleichmäßiger Strahl
- Glatter Durchfluss ohne Toträume für eine große Bandbreite von Spritzmaterialien
- Konstanter Druck- und Materialförderung
- Faltenbalgabdichtung für minimalen Verschleiß

Verarbeitende Stoffe:

- wasserverdünnbare Lacke
- lösemittelhaltige Lacke
- Für alle Deck- 1K, 2K, Klarlacke

Technische Daten:

Übersetzung:	34/1
Fördervolumen pro DH:	60 cm ³
Max. Materialdruck:	200 bar
max.Lufteingangsdruck:	6 bar
max. Materialtemperatur:	50 °C
Lufteingang (Hahn)	IG 3/4" BS

Anschlüsse:

Lufteingang (Hahn)	IG 3/8" BSP
Luftausgang	AG 1/4" NPS
Materialeingang	M 26 x 1.25 AG
Materialausgang (Filter)	AG 1/2" JIC

Wir sind autorisierter KREMLIN Vertragshändler in Hamburg !

Für weitere Fragen oder eine fachkundige Beratung stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

Laotec

Lackierpartner der Oberflächentechnik

Jacob-Behrmann-Weg 42

25499 Tangstedt / Hamburg

Tel.: 0 41 01/78 87 31

Fax: 0 41 01/3 98 41 47

Mobil: 01 73/9 86 60 54

www.laotec.de

info@laotec.de

